

TYP	S/FTP CAT5e	INDEX: 001437
Marka	MAXCABLE	
SCHEMAT STRUKTURALNY KABLA		
WEWNĘTRZNY PRZEWODNIK	MATERIAŁ	Bare Copper
IZOLACJA	MATERIAŁ	HDPE
	ŚREDNICA	4 pary x \varnothing 0,93mm
	KOLOR	Biały/Niebieski/Pomarańczowy/Zielony/Czerwony
DRAIN WIRE	MATERIAŁ	Bare Copper
	ŚREDNICA	0,5mm
RIPCORD	Cotton	
FOLIA AL	Aluminium foil (osobno na każdej parze)	
EKRAŃ	MATERIAŁ	Copper Wire Braiding
	KONSTRUKCJA	64 x 0,12mm
ZEWNEŹTRZNY PŁASZCZ	MATERIAŁ	PVC
	ŚREDNICA	6,3mm
	KOLOR	szary
OZNAKOWANIE	MAXCABLE S/FTP5e 24AWG Solid ISO/IEC 11801 001M-----305M	
Przewód posiada certyfikat ISO/IEC11801 wydany przez instytut łączności nr 011/2009		
SPECYFIKACJA		
Impedance		100 +/- 15 Ohm
Temperatura pracy		-30°C~50°C

MAXCABLE ISO/IEC11801 ISO9001:2000