

# MADOR

## NAŚWIETLACZ LED

CZ: vedl světlomet / SK: vedie svetlomet / EN: LED floodlight



Index	013334
Kod EAN	5902808800996
Typ źródła światła	SMD LED
Moc [W]	50
Napięcie zasilania [V]:	230
Częstotliwość znamionowa f (Hz)	50
Strumień oprawy [lm]	6500
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	130
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI (Ra)	80
Żywotność	70 000h
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie okresu żywotności	L80B10
Kąt świecenia	90°
Stopień szczelności IP	65
Stopień wytrzymałości mechanicznej IK	08
Współczynnik mocy cosφ	0,9
Wymiary D×Sz×W [mm]	350×75×75
Materiał obudowy	Aluminium
Współczynnik utrzymania temperatury barwowej	3
Kolor RAL obudowy	RAL 7035 (szary)
Oprawa bez efektu tętnienia światła	TAK
Grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471	RG0
Atesty	CE, RoHS, PZH



AC 230V



SMD LED



### Uwagi

Zasilacz w komplecie

### Optymalne warunki eksploatacji:

temperatura.: od -25°C to +60°C wilgotność: <85% ciśnienie: 690-1060 hPa