

## LAMPA PARKINGOWA ULICZNA LED



CZ: LED parkovací pouliční lampa / SK: LED parkovaciepouličné lampy / EN: LED parking street lamp



Zasilacz MeanWell HLG  
Ściemnialny 0-10V



Ochrona przeciwprzepięciowa  
PHILIPS 10kA  
Wydłuża życie lampy



INDEX	ABC					A [mm]	B [mm]	C [mm]	
012178	Bahira LED	60 W	7 200 lm	120 lm/W	4000 K	385	340	80	5902216791879
012179	Bahira LED	60 W	7 200 lm	120 lm/W	5700 K	385	340	80	5902216791886
012176	Bahira LED	100 W	12 000 lm	120 lm/W	4000 K	385	340	80	5902216791893
012177	Bahira LED	100 W	12 000 lm	120 lm/W	5700 K	385	340	80	5902216791909
012121	Bahira LED	150 W	18 000 lm	120 lm/W	4000 K	385	340	80	5902216791534
012175	Bahira LED	150 W	18 000 lm	120 lm/W	6500 K	385	340	80	5902216791923
012181	Bahira LED	200 W	24 000 lm	120 lm/W	4000 K	385	340	80	5902216791930
012180	Bahira LED	200 W	24 000 lm	120 lm/W	5700 K	385	340	80	5902216791947
012183	Bahira LED	300 W	36 000 lm	120 lm/W	5700 K	385	340	105	5902216791954

Szary  
Śedá  
Śedý  
Grey

Dostępne akcesoria:

AC 230V	SMD3030	70x150°	0-10V
CRI>80	IP 65	IK 10	PF ≥0.93



012187 Uchwyt uchylny Short  
Ø60mm, Kąt regulacji: 180°



012188 Uchwyt naświetlaczowy Whorl  
Kąt regulacji: 180°



012185 Odgromnik 15kA  
Inventronics



012186 Odgromnik 10kA  
Philips

Materiał / Materiál / Material

PL: aluminium

CZ: hliník

SK: hliník

EN: aluminum

Optymalne warunki eksploatacji:

Optimální provozní podmínky:

Optimálne prevádzkové podmienky:

Optimal operating conditions:

PL: temperatura.: od -25°C do +60°C

wilgotność: <85% ciśnienie: 690-1060 hPa

CZ: teplota: od -25°C do +60°C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

SK: teplota: od -25°C do +60°C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

EN: temperature: from -25°C to +60°C

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasilacz w komplecie

CZ: Napájení je součástí dodávky

SK: Napájanie je súčasťou dodávky

EN: Power supply included