

OPRAWY LED

CZ: LED svítidlo/ SK: LED svetidlo/ EN: LED lamp



| | INDEX | ABC | | | | | | | | | | A [mm] | B [mm] | C [mm] | |
|---|--------|------------|------|---------|----------|--------|-------------|------------------------------------|------|----|------|---------------|--------|--------|---------------|
| A | 046022 | Cabail LED | 18 W | 2520 lm | 140 lm/W | 4000 k | PIR | Czarny Černá Čierná Black | 600 | 50 | 72,5 | 5902808812470 | | | |
| | 045990 | Cabail LED | 24W | 2400 lm | 100lm/W | 4000 K | | | 600 | 50 | 72,5 | 5902808812210 | | | |
| | 013937 | Cabail LED | 40 W | 4400 lm | 110 lm/W | 4000 K | | | 1200 | 50 | 72,5 | 5902808807995 | | | |
| B | 008302 | Cabail LED | 40 W | 4400 lm | 110 lm/W | 4000 K | Mikrofalowy | | | | | 1200 | 50 | 72,5 | 5902808807537 |

| | | | |
|---------|---------|-----|-----|
| | | | |
| AC 230V | SMD LED | 80° | ≥80 |
| | | | |
| 40000 h | 20 | 0,9 | <21 |
| | | | |

Dostępne akcesoria



013564 Podsufitka oprawy liniowej Cabail okrągła biała



013565 Podsufitka oprawy liniowej Cabail okrągła czarna

Optimalne warunki eksploatacji:

Optimální provozní podmínky:
Optimálne prevádzkové podmienky:
Optimal operating conditions:
PL: temperatura: od -25°C do +60°C
wilgotność: <85% ciśnienie: 690-1060 hPa
CZ: teplota: od -25°C do +60°C
vlhkosť: <85% tlak: 690-1060 hPa
SK: teplota: od -25°C do +60°C
vlhkosť: <85% tlak: 690-1060 hPa
EN: temperature: from -25°C to +60°C
humidity: <85% pressure: 690-1060 hPa

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasilacz w komplecie

CZ: Napájení je součástí dodávky

SK: Napájanie je súčasťou dodávky

EN: Power supply included

Materiał / Materiál / Material

PL: aluminium

CZ: hliník

SK: hliník

EN: aluminum