


CABAIL ŁĄCZONY DALI

OPRAWY LED

CZ: LED svítidlo/ SK: LED svetidlo/ EN: LED lamp



SAMSUNG
LED



A

B



INDEX



A

B

C



	INDEX	ABC	Power	Lm	Lm/W	Tc[K]	Light fixture	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Barcode
A	045615	Cabail LED	40 W	4000 lm	100 lm/W	4000 K	Czarny Černá Čierny Black	1200	50	72,5	5902808809463
B	045614	Cabail LED	40 W	4000 lm	100 lm/W	4000 K	Biały biła bielá white	1200	50	72,5	5902808809456

Dostępne Akcesoria:



013337 łącznik prosty



013338 łącznik kątowy czarny



013350 łącznik kątowy biały



AC 230V

SMD LED

70°

DALI

IP

IK

PF



20

06

0,9

≥80



Uwagi / Komentář / Komentáře

PL: Zasilacz w komplecie

CZ: Napájení je součástí dodávky

SK: Napájanie je súčasťou dodávky

EN: Power supply included

Materiał / Materiál / Material

PL: aluminium

CZ: hliník

SK: hliník

EN: aluminum

Optymalne warunki eksploatacji:

Optimální provozní podmínky:

Optimálne prevádzkové podmienky:

Optimal operating conditions:

PL: temperatura.: od -25°C do +60°C

wilgotność: <85% ciśnienie: 690-1060 hPa

CZ: teplota: od -25°C do +60°C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

SK: teplota: od -25°C do +60°C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

EN: temperature: from -25°C to +60°C

humidity: <85% pressure: 690-1060 hPa

www.bowi.com.pl

BroLux