


OPRAWY LED

CZ: LED svítidlo/ SK: LED svetidlo/ EN: LED lamp



A

B



INDEX



A [mm]

B [mm]

C [mm]



0 123456 789012

	INDEX							A [mm]	B [mm]	C [mm]	
A	045696	Cabail LED	24 W	2391 lm	100 lm/W	4000 K	Biały biła Bielá white	600	50	72,5	5902808811015
B	012086	Cabail LED	24 W	2391 lm	100 lm/W	3000 K	Czarny Černá Čierny Black	600	50	72,5	5902216793484
	013548	Cabail LED	24 W	2391 lm	100 lm/W	4000 K		600	50	72,5	5902808804000
A	013550	Cabail LED	40 W	4400 lm	110 lm/W	3000 K	Białybiła Bielá white	1200	50	72,5	5902808807360
	013330	Cabail LED	40 W	4400 lm	110 lm/W	4000 K		1200	50	72,5	5902808801122
B	013151	Cabail LED	40 W	4400 lm	110 lm/W	3000 K	Czarny Černá Čierny Black	1200	50	72,5	5902808800224
	013015	Cabail LED	40 W	4400 lm	110 lm/W	4000 K		1200	50	72,5	5902808801115
A	013159	Cabail LED	50 W	5500 lm	110 lm/W	4000 K	Biały biła Bielá white	1500	50	73	5902808800330
B	013016	Cabail LED	50 W	5500 lm	110 lm/W	4000 K	Czarny Černá Čierny Black	1500	50	72,5	5902808801092



AC 230V

SMD LED

80°



IP

PF

UGR

≥80

20

0,9

21



Akcesoria w zestawie



Linki montażowe dł. 1m Uchwyty montażowe

Materiał / Materiál / Material

PL: aluminium

CZ: hliník

SK: hliník

EN: aluminum

Optymalne warunki eksploatacji:

Optimální provozní podmínky:

Optimálne prevádzkové podmienky:

Optimal operating conditions:

PL: temperatura.: od -25°C do +60°C

wilgotność: <85% ciśnienie: 690-1060 hPa

CZ: teplota: od -25°C do +60°C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

SK: teplota: od -25°C do +60°C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

EN: temperature: from -25°C to +60°C

humidity: <85% pressure: 690-1060 hPa

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasilacz w komplecie

CZ: Napájení je součástí dodávky

SK: Napájanie je súčasťou dodávky

EN: Power supply included