

CZUJNIKI RUCHU

CZ: snímače pohybu / SK: snímač pohybu / EN: motion sensor



	INDEX	Max. load	230 VAC	Max. distance	Light level	IP		Ø x H		
A	5435	40W	230 VAC	5 m	3-2000 Lux	IP20	Biały biłá bielá white	20×30 mm	5902216740914	
B	000487	40W	230 VAC	5 m	3-2000 Lux	IP20		26×30 mm	5902216722354	
C	010559	300W	230 VAC	6 m	3-2000 Lux	IP20		76×72 mm	5902216786547	
D	010560	200W	230 VAC	6 m	3-2000 Lux	IP20		55×39×25 mm	5902216724945	
E	010561	300W	230 VAC	6 m	3-2000 Lux	IP20		72.4×90 mm	5902216730731	
F	010563	300W	230 VAC	12 m	3-2000 Lux	IP44		84.6×63.4×91.6 mm	5902216730717	
G	010564	300W	230 VAC	12 m	3-2000 Lux	IP44		95×87×76 mm	5902216783041	
H	010565	300W	230 VAC	9 m	3-2000 Lux	IP20		80×80×35.5 mm	5902216786561	
I	010567	300W	230 VAC	6 m	3-2000 Lux	IP20		88×42 mm	5902216786554	
J	010568	300W	230 VAC	6 m	3-2000 Lux	IP20		88×55 mm	5902216730724	
K	6833	300W	230 VAC	9 m	2-100 Lux	IP20		98,3×81,5×45 mm	5902216786639	
L	045894	300W	230 VAC	6 m	3-2000 Lux	IP20		Czarny black	88×55 mm	5902808812340
M	013165	300W	230 VAC	12 m	3-2000 Lux	IP44			83×64×92 mm	5902808800552



40000 h



IN



PIR

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zażtczenie przy świetle <30lux

CZ: Působí na okolní světlo pod 30lux

SK: Působí na okolité svetlo pod 30lux

EN: Turn on under light level of 30lux

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Wyłączenie po 20s bez ruchu

CZ: doba svícení 20s

SK: Doba svietenia 20s

EN: Turn off after 20s without motion

Materiał / Materiál / Material

PL: Tworzywo sztuczne PC

CZ: PC Plast

SK: PC Plast

EN: PC Plastic

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasięg wykrywania ruchu max 6m (<24°C)

CZ: Maximální dosah čidla 6m (<24°C)

SK: Maximálny dosah čidla 6m (<24°C)

EN: Max. motion detection distance 6m (<24°C)

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Kąt działania czujnika 360°

CZ: Rozsah čidla pohyblu 360°

SK: Uhol činnosti pohybového čidla 360°

EN: Sensor angle 360°