

NAŚWIETLACZ LED

CZ: vedl světlošet / SK: vedie svetlošet / EN: LED floodlight



INDEX	ABC				Tc[K]		A [mm]	B [mm]	C [mm]	
045565	Dorin LED	50 W	5000 lm	100 lm/W	4000 K	Czarny Černá Čierna Black	180	150	35	5902808809340
045564	Dorin LED	50 W	5000 lm	100 lm/W	6500 K		150	150	35	5902808809357
006135	Dorin LED	100 W	10500 lm	105 lm/W	4500 K		270	225	35	5902216788572
006136	Dorin LED	100 W	10500 lm	105 lm/W	6500 K		270	225	35	5902216788589
046088	Dorin LED	150 W	15750 lm	105 lm/W	4000 K		330	275	35	5902808812708
046089	Dorin LED	200 W	21000 lm	105 lm/W	4000 K		400	335	35	5902808812708



AC 230V

SMD3030

120°

NON-DIM



>70

50000 h

65

IN&OUT



Optymalne warunki eksploatacji:

Optimální provozní podmínky:

Optimálne prevádzkové podmienky:

Optimal operating conditions:

PL: temperatura.: od -25°C do +60°C

wilgotność: <85% ciśnienie: 690-1060 hPa

CZ: teplota: od -25°C do +60°C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

SK: teplota: od -25°C do +60°C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

EN: temperature: from -25°C to +60°C

humidity: <85% pressure: 690-1060 hPa

Materiał / Materiál / Material

PL: aluminium

CZ: hliník

SK: hliník

EN: aluminum

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasilacz w komplecie

CZ: Napájení je součástí dodávky

SK: Napájanie je súčasťou dodávky

EN: Power supply included