



JUNO



HIGH BAY LED ŚCIEMIALNY 1-10V

CZ: Průmyslová svítidla LED HIGH BAY / SK: Priemyselná lampa / EN: LED high bay



INDEX	ABC				PF	Tc[K]		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	
012381	JUNO LED	100W	16 500 lm	165lm/W	0.95	4000 K	Czarny RAL9004 Černá RAL9004 Čierny RAL9004 Black RAL9004	360	65	122	180	Ø124	Ø25	5902216796638
011471	JUNO LED	100W	16 500 lm	165lm/W	0.95	5700K		360	65	122	180	Ø124	Ø25	5902216729636
011800	JUNO LED	150W	23 250 lm	155lm/W	0.95	4000 K		360	65	122	180	Ø142	Ø25	5902216788206
006993	JUNO LED	150W	23 250 lm	155lm/W	0.95	5700K		360	65	122	180	Ø142	Ø25	5902216729612
011799	JUNO LED	200W	30 000 lm	150lm/W	0.95	4000 K		360	65	122	180	Ø166	Ø25	5902216788213
9304	JUNO LED	200W	30 000 lm	150lm/W	0.95	5700K		360	65	122	187	Ø166	Ø25	5902216729599
011577	JUNO LED	240W	31 200 lm	130lm/W	0.95	5700K	360	65	122	187	Ø166	Ø25	5902216773912	

Dostępne Akcesoria:

AC 230V	SMD LED	120°	1-10 V
	IP	IK	
>80	65	10	IN&OUT
	CE	RoHS COMPLIANT	



007115 Soczewka Lens 50°



010812 Soczewka Lens 90°



003745 Soczewka Lens 120°




006992 Soczewka Lens 150°



012130 Uchwyt do lampy LED high bay Juno I



012131 Uchwyt do lampy LED high bay Juno I



013711 Siatka ochronna do high bay Juno

Materiał / Materiál / Material

PL: aluminium

CZ: hliník

SK: hliník

EN: aluminum

Optymalne warunki eksploatacji:

Optimální provozní podmínky:

Optimálne prevádzkové podmienky:

Optimal operating conditions:

PL: temperatura.: od -25°C do +60°C

wilgotność: <85% ciśnienie: 690-1060 hPa

CZ: teplota: od -25 °C do +60 °C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

SK: teplota: od -25 °C do +60 °C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

EN: temperature: from -25 °C to +60 °C

humidity: <85% pressure: 690-1060 hPa

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasilacz w komplecie

CZ: Napájení je součástí dodávky

SK: Napájanie je súčasťou dodávky

EN: Power supply included

Brolux