


















## PLAFONY LED Z CZUJNIKIEM ZMIERZCHOWYM

CZ: Svítidlo přisazené LED s pohybovým čidlem/ SK: Svítidlo přisazené LED s pohybovým čidlem/ EN: LED Ceiling light with d/n sensor



INDEX	ABC		 Lm	 Tc[K]	PF		A [mm]	B [mm]	
6557	Kyrk LED	12 W	900 lm	4500 K	0,5	Biały biła biely white	Ø255	90	5902216700222
005000	Kyrk LED	18 W	1170 lm	4500 K	0,5		Ø330	106	5902216723702
5127	Kyrk LED	12 W	900 lm	3000 K	0,5		Ø255	90	5902216700215

			
AC 230V	SMD LED	180°	
			
>80	40000 h	20	
			
			D/N SENSOR

### Materiał / Materiál / Materiál

PL: Tworzywo sztuczne, blacha stalowa

CZ: Plast, kovový výlisek

SK: Plast, kovový výlisek

EN: Plastic, steel plate

### Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasilacz w komplecie

CZ: Napájení je součástí dodávky

SK: Napájanie je súčasťou dodávky

EN: Power supply included

### Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasięg wykrywania ruchu max 6m (<24°C)

CZ: Maximální dosah čidla 6m (<24°C)

SK: Maximálny dosah čidla 6m (<24°C)

EN: Max. motion detection distance 6m (<24°C)

### Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Kąt działania czujnika 360°

CZ: Rozsah čidla pohyblu 360°

SK: Uholi činnosti pohybového čidla 360°

EN: Sensor angle 360°

### Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zażęczenie przy świetle <30lux

CZ: Působí na okolní světlo pod 30lux

SK: Působí na okolité svetlo pod 30lux

EN: Turn on under light level of 30lux

### Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Wytęczenie po 20s bez ruchu

CZ: doba svícení 20s

SK: Doba svietenia 20s

EN: Turn off after 20s without motion