


LABID



LAMPA ULICZNA LED

CZ: LED pouliční lampa/ SK: LED pouličné lampy/ EN: LED street lamp



A

	INDEX	ABC	AC 230V	SMD3030	80°x150°	CRI(Ra)	IP	IK	IN&OUT	PF	Tc[K]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Barcode
A	007038	LABID LED	150 W	17 700 lm	118lm/W	≥0.97	2700 K					334	310	77	5902808807780
A	013712	LABID LED	150 W	19 500 lm	130lm/W	≥0.97	4500 K					334	310	77	5902808805205
B	013885	LABID LED	200W	23 600 lm	118lm/W	>0,95	2700 K					455	310	77	5902808807490
B	013352	LABID LED	200W	26 000 lm	130lm/W	>0,95	4500 K					455	310	77	5902808801467
C	013884	LABID LED	300W	35 400 lm	118lm/W	≥0,97	2700 K					603	310	77	5902808807483
C	012592	LABID LED	300W	39 000 lm	130lm/W	≥0,97	4500 K					603	310	77	5902216796942

Szary
Šedá
Šedá
Grey



AC 230V

SMD3030

80°x150°



IP

IK



>80

65

08

IN&OUT



Dostępne akcesoria:



012594 Uchwyt do lampy Jiabin, Labid I



012595 Uchwyt do lampy Jiabin, Labid II



012596 Uchwyt do lampy Jiabin, Labid III



012597 Uchwyt do lampy Jiabin, Labid IV

Średnica wewnętrzna 66 mm

Materiał / Materiál / Material

PL: aluminium

CZ: hliník

SK: hliník

EN: aluminum

Optymalne warunki eksploatacji:

Optimální provozní podmínky:

Optimálne prevádzkové podmienky:

Optimal operating conditions:

PL: temperatura.: od -25°C do +60°C

wilgotność: <85% ciśnienie: 690-1060 hPa

CZ: teplota: od -25°C do +60°C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

SK: teplota: od -25°C do +60°C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

EN: temperature: from -25°C to +60°C

humidity: <85% pressure: 690-1060 hPa

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasilacz w komplecie

CZ: Napájení je součástí dodávky

SK: Napájanie je súčasťou dodávky

EN: Power supply included

