

# MIKROFALOWE




## CZUJNIKI RUCHU

CZ: snímače pohybu / SK: snímač pohybu / EN: motion sensor



	INDEX	Max. load	230 VAC	Max. distance	Light level	IP	W x H x D	
A	010556	300W	230 VAC	8m	3-2000Lux	IP20	77.7×46.5×44 mm	5902216724921
B	1177	100W	230 VAC	1m	3-2000Lux		70×40×26 mm	5902216788961
C	1166	100W	24 VDC	1m	3-2000Lux		90×41×43 mm	5902216722347
C	008655	100W	12 VDC	8m	3-2000Lux		90×41×43 mm	5902216725201
D	92	300W	230 VAC	16m	3-2000Lux		90×41×39 mm	5902216724938
E	004440	600W	230 VAC	16m	3-2000Lux		77.7×45×25.5 mm	5902216786523
F	010557	300W	230 VAC	8m	3-2000Lux		∅ 76×75.4 mm	5902216788978
G	010558	300W	230 VAC	8m	3-2000Lux		∅ 93×42mm	5902216786530
H	011754	1200W	230 VAC	10m	10-500Lux		∅90×55 mm	5902216787261
I	011755	1200W	230 VAC	10m	10-500Lux	∅90×43 mm	5902216787278	



### Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zażtczenie przy świetle <30lux

CZ: Působí na okolní světlo pod 30lux

SK: Působí na okolité svetlo pod 30lux

EN: Turn on under light level of 30lux

### Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Wytężczenie po 20s bez ruchu

CZ: doba svícení 20s

SK: Doba svietenia 20s

EN: Turn off after 20s without motion

### Materiał / Materiál / Material

PL: Tworzywo sztuczne PC

CZ: PC Plast

SK: PC Plast

EN: PC Plastic

### Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasięg wykrywania ruchu max 6m (<24°C)

CZ: Maximální dosah čidla 6m (<24°C)

SK: Maximálny dosah čidla 6m (<24°C)

EN: Max. motion detection distance 6m (<24°C)

### Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Kąt działania czujnika 360°

CZ: Rozsah čidla pohybu 360°

SK: Uhol činnosti pohybového čidla 360°

EN: Sensor angle 360°

