

RAMU



HIGH BAY LED

CZ: Průmyslová svítidla LED HIGH BAY / SK: Priemyselná lampa / EN: LED high bay



LIFUD[®]



Highbay posiada funkcję MULTIPOWER, pozwalającą na ustawienie wymaganej mocy za pomocą przełącznika

INDEX	ABC				PF	Tc[K]		A [mm]	B [mm]	
045369	RAMU LED	100 W	18 000 lm	180 lm/W	0,95	4500 K	Czarny Černá Čierná Black	295	140	5902808808893
045368	RAMU LED	150 W	27 000 lm	180 lm/W	0,95	4500 K		295	140	5902808808909
012333	RAMU LED	200 W	36 000 lm	180 lm/W	0,95	4500 K		320	154	5902216794054

AC 230V	SMD LED	90°	1-10V
CRI/Ra	IP	IK	MULTIPOWER
>70	65	09	MULTIPOWER
IN&OUT	RoHS COMPLIANT	CE	RoHS COMPLIANT

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasilacz w komplecie

CZ: Napájení je součástí dodávky

SK: Napájanie je súčasťou dodávky

EN: Power supply included

Materiał / Materiál / Material

PL: aluminium

CZ: hliník

SK: hliník

EN: aluminum

Optymalne warunki eksploatacji:

Optimální provozní podmínky:

Optimálne prevádzkové podmienky:

Optimal operating conditions:

PL: temperatura.: od -25°C do +60°C

wilgotność: <85% ciśnienie: 690-1060 hPa

CZ: teplota: od -25 °C do + 60 °C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

SK: teplota: od -25 °C do + 60 °C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

EN: temperature: from -25 °C to + 60 °C

humidity: <85% pressure: 690-1060 hPa

