

# SACHI



## HIGH BAY LED

CZ: Průmyslová svítidla LED HIGH BAY / SK: Priemyselná lampa / EN: LED high bay



Driver





MODEL:  
**HLG**



A



B



INDEX



A [mm] B [mm] C [mm]



	INDEX	ABC	Power	Lm	Voltage	lm/W	Beam	Tc[K]	Color	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Barcode
A	011806	SACHI LED	100W	12 200 lm	-	122lm/W	30x70°	5000 K	Czarny Černá Čierny Black	600	141	79	5902216788244
B	011807	SACHI LED	150W	15 860 lm	1-10V	122lm/W	30x70°	5000 K	Czarny Černá Čierny Black	900	141	79	5902216788251



PF

AC 230V

SMD LED

IN&OUT

0.95



IP



CE

>80

65



Materiał / Material / Material

PL: aluminium

CZ: hliník

SK: hliník

EN: aluminum

Optymalne warunki eksploatacji:

Optimální provozní podmínky:

Optimálne prevádzkové podmienky:

Optimal operating conditions:

PL: temperatura.: od -25°C do +60°C

wilgotność: <85% ciśnienie: 690-1060 hPa

CZ: teplota: od -25 ° C do + 60 ° C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

SK: teplota: od -25 ° C do + 60 ° C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

EN: temperature: from -25 ° C to + 60 ° C

humidity: <85% pressure: 690-1060 hPa

Dostępne akcesoria:



012155 Uchwyt regulowany

012156 Uchwyt regulowany

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasilacz w komplecie

CZ: Napájení je součástí dodávky

SK: Napájanie je súčasťou dodávky

EN: Power supply included

