

WILTON OKRĄGŁY



PLAFONY LED

CZ: Svítidlo přisazené LED / SK: Svítidlo přisazené LED / EN: LED Ceiling light



A

B



INDEX



PF



IP



A [mm] B [mm]



	INDEX	ABC	AC 230V	SMD LED	120°	PF	Motion	IP	Material	A [mm]	B [mm]	Barcode
A	013036	WILTON LED	24 W	2040 lm	4000 K	0,5	-	44	Biały biła white + Srebrny Stieborný stříbrná silver	380	100	5902216799578
A	003206	WILTON LED	24 W	2040 lm	4000 K	0,5	Microwave	44	Srebrny Stieborný stříbrná silver	380	100	5902216722033
B	045533	WILTON LED	24W	2040 lm	4000 K	0,5		44	Antracytowy RAL 7016 antracitová RAL 7016 antracitová RAL 7016 anthracite RAL 7016	380	100	5902808809333
B	013342	WILTON LED	24 W	2040 lm	4000 K	0,5	Microwave	44	Antracytowy RAL 7016 antracitová RAL 7016 antracitová RAL 7016 anthracite RAL 7016	380	100	5902808801153



AC 230V



SMD LED



120°



>80



40000 h



Materiał / Materiál / Material

PL: Tworzywo sztuczne, blacha stalowa

CZ: Plast, kovový výlisek

SK: Plast, kovový výlisek

EN: Plastic, steel plate

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasilacz w komplecie

CZ: Napájení je součástí dodávky

SK: Napájanie je súčasťou dodávky

EN: Power supply included

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Kąt działania czujnika 360°

CZ: Rozsah čidla pohyblu 360°

SK: Uhol činnosti pohybového čidla 360°

EN: Sensor angle 360°

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasięg wykrywania ruchu max 6m (<24°C)

CZ: Maximální dosah čidla 6m (<24°C)

SK: Maximálny dosah čidla 6m (<24°C)

EN: Max. motion detection distance 6m (<24°C)

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Załączenie przy świetle <30lux

CZ: Působí na okolní světlo pod 30lux

SK: Pôsobí na okolité svetlo pod 30lux

EN: Turn on under light level of 30lux

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Wyłączenie po 20s bez ruchu

CZ: doba svícení 20s

SK: Doba svietenia 20s

EN: Turn off after 20s without motion