


XENA



DOWNLIGHT LED

CZ: LED podsvícení / SK: LED podsvietenia/ EN: LED downlight



INDEX	ABC					Tc[K]		A [mm]	B [mm]	
045606	Xena LED	7W	105lm/W	735lm	4000K	Biały biłá biely white		92	55	5902808809654
045605	Xena LED	15W	110lm/W	1650lm	4000K		140	65	5902808809661	
045604	Xena LED	20W	115lm/W	2300lm	4000K		170	65	5902808809678	
013971	Xena LED	30W	115lm/W	3450lm	4000K		235	90	5902808809692	
045607	Xena LED	20W	115lm/W	2300lm	4000K	Czarny Černá Čierny Black		170	65	5902808809685

AC 230V	SMD LED		100°
	IP	PF	IK
>80	44	0,5	03

Materiał / Materiál / Material

PL: Tworzywo sztuczne PC

CZ: PC Plast

SK: PC Plast

EN: PC Plastic

Optymalne warunki eksploatacji:

Optimální provozní podmínky:

Optimálne prevádzkové podmienky:

Optimal operating conditions:

PL: temperatura.: od -10°C do +25°C

wilgotność: <85% ciśnienie: 690-1060 hPa

CZ: teplota: od -10 ° C do + 25 ° C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

SK: teplota: od -10 ° C do + 25 ° C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

EN: temperature: from -10 ° C to + 25 ° C

humidity: <85% pressure: 690-1060 hPa

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasilacz w komplecie

CZ: Napájení je součástí dodávky

SK: Napájanie je súčasťou dodávky

EN: Power supply included

